

Aplicação

O aparador de cerca viva é uma ferramenta elétrica utilizada para aparar cercas vivas e arbustos. Ele é composto por uma lâmina de corte, acionada por um motor elétrico, e um cabo de alimentação. A lâmina de corte é ajustável, permitindo que o usuário corte as plantas em diferentes ângulos e alturas. O aparador de cerca viva é uma ferramenta potente e versátil, mas deve ser manuseado com cuidado, pois pode causar graves ferimentos em caso de uso inadequado.



Orientações de Segurança



Ao utilizar o aparador de cerca viva, é importante seguir as seguintes orientações de segurança:

- Use equipamentos de proteção, como óculos de proteção, luvas, protetor auricular e máscara de poeira;
- Certifique-se de que a lâmina de corte está fixada corretamente e não apresenta rachaduras ou deformações;
- Nunca altere ou remova os dispositivos de segurança da ferramenta;
- Mantenha o aparador de cerca viva sempre limpo e em boas condições de funcionamento;
- Nunca utilize o aparador de cerca viva em locais com gases inflamáveis ou perto de materiais inflamáveis.

Transporte

Para transportar o aparador de cerca viva, é importante seguir as seguintes orientações:

- Desconecte a ferramenta da tomada ou retire a bateria;
- Proteja a lâmina de corte com uma capa de proteção;
- Coloque o aparador de cerca viva em uma caixa ou sacola própria para transporte.

Instruções

Como ajustar a lâmina de corte:

- Desligue o aparador de cerca viva da fonte de energia;
- Ajuste a lâmina de corte para a altura ou ângulo desejado;
- Verifique se a lâmina de corte está bem fixada antes de usar a ferramenta.

Como ligar e desligar a ferramenta:

- Certifique-se de que o aparador de cerca viva está devidamente conectado à fonte de energia;
- Pressione o botão de ligar/desligar para ligar a ferramenta;
- Para desligar a ferramenta, solte o botão de ligar/desligar.

Como realizar a manutenção e limpeza da ferramenta:

- Desconecte o aparador de cerca viva da fonte de energia;
- Limpe a ferramenta com um pano úmido e detergente neutro;
- Verifique se a lâmina de corte está em boas condições de uso;
- Lubrifique os rolamentos da ferramenta regularmente;
- Armazene o aparador de cerca viva em um local seco e seguro.

Os motores de 2 tempos requerem uma mistura de óleo 2 tempos e gasolina para lubrificação adequada do motor. O óleo é adicionado diretamente ao combustível na proporção recomendada pelo fabricante.

Avisos

O mau uso do equipamento ou falta de limpeza do mesmo acarretará em cobranças conforme contrato. Equipamentos similares de diferentes marcas e modelos podem ser incorporados nas lojas da rede **Mestre da Obra**. As recomendações deste folheto podem ser insuficientes para cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Em caso de dúvidas, entre em contato com loja para solicitar suporte.

Observações

Unidade: _____ Data: _____

Cliente/Contrato: _____



**MESTRE
DA OBRA**
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS